






ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE



CETTA



SETTA



ZETTA




TITAN


... chronią Twoją prywatność.




ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE CETTA



CETTA 50




CETTA 65




CETTA 80

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE SETTA




SETTA 65



SETTA 90

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE ZETTA



ZETTA 70



ZETTA 90

ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE TITAN



TITAN 90

Objaśnienia



korbka



włącznik



linka



czujnik słońce/wiatr



pilot zdalnego sterowania



Tahoma

... chronią Twoją prywatność.



ŻALUZJA SETTA

... połączenie elegancji z praktycznością.

Żaluzja zewnętrzna Setta należy do czołówki w zaciemnieniu zewnętrznym z punktu widzenia praktyczności i designu. Lamelle w kształcie litery „S” tworzą w zamkniętym stanie doskonałą jednolitą powierzchnię. Praktyczność żaluzji zewnętrznej Setta dopełnia przyjemny wygląd.

Efekt termoregulacyjny żaluzji Setta zwiększa guma wciśnięta na całej długości lameli. Aluminiowe listwy prowadzące zapewniają stabilność żaluzji zewnętrznej na wietrze i są dodatkowym elementem zabezpieczenia domu przed włamaniem. Wariabilność montażu, elegancja i doskonałe zaciemnienie czyni z tej poziomej żaluzji zewnętrznej unikatowy element zaciemniający do wszystkich typów obiektów.

Standardowe wymiary:

	SZEROKOŚĆ [mm]		WYSOKOŚĆ [mm]	POWIERZCHNIA [m ²]			PROWADZENIE
	min.	maks.	maks.	linka	korbka	silnik	
SETTA 65	600	6 000	4 000	-	8	24	listwa
SETTA 90	600	6 000	4 000	-	8	24	listwa

Zalety żaluzji Setta

- Elegancka i designowa wersja z lamelą w kształcie „S”.
- dwie szerokości lameli: 65 mm i 90 mm,
- wysoki stopień zaciemnienia,
- efekt termoregulacyjny i ochronny,
- obniżenie poziomu hałasu z zewnątrz,
- dolny profil z ekstrudowanego aluminium,
- możliwość napędu elektrycznego,
- obniżony hałas żaluzji
(wprasowana guma na całej długości żaluzji).
- maksymalna gwarantowana powierzchnia 24 m².



Obsługa



Kolory lameli

● RAL 9016

○ RAL 9010

● RAL 1015

● RAL 8014

● RAL 7035

● RAL 7038

● RAL 9006

● RAL 9007

● DB 703

● RAL 7048

● VSR 780

● RAL 7022

● RAL 8019*

● RAL 7016

● RAL 7021

● RAL 9005

● RAL 7016 S

● RAL 9006 S

* tylko dla S90



SETTA 65



SETTA 90

	PROFIL GÓRNY		PROFIL DOLNY	LAMELA	PROWADZENIE BOCZNE	DRABINKA	TAŚMA TEKSTYLNA
	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60					
SETTA 65	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 67 x 13	Al, 65 mm	wodźcír lišta	PES, 60 x 9,5	PES, 8 x 0,34
SETTA 90	Fe, 56 x 58	Al, 58 x 60	Al, 93 x 14	Al, 90 mm	wodźcír lišta	PES, 86 x 9,5	PES, 8 x 0,34
KOLOR	blacha ocynk	surowe aluminium	anod. aluminium	według wzornika	anod.	szary, czarny	czarny, szary

KOLORY LAMELI ŻALUZJI ZEWNĘTRZNYCH

TYP ŻALUZJI		SETTA		CETTA					ZETTA		TITAN
		65	90	65	80	60 FLEXI	80 FLEXI	100 FLEXI	70	90	90
RAL 9016		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9010		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9002		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 1015		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 3004		✦	✦	✦	✦	●	●	●	✦	✦	●
RAL 8014		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 6005		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 5002		✦	✦	✦	✦	●	●	●	✦	✦	●
RAL 7035		●	●	●	●	✦	✦	✦	●	●	●
RAL 7038		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9006		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9007		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DB 702		✦	✦	✦	✦	●	●	●	✦	✦	●
DB 703		✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦	✦
RAL 7048		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VSR 780		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7022		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7016		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 7021		✦	✦	✦	✦	●	●	●	✦	✦	●
RAL 9005		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
YW359F		●	✦	●	●	●	●	●	●	✦	●
RAL 7016 S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RAL 9006 S		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
W210		✦	✦	✦	✦	●	●	●	✦	✦	●
RAL 8019		●	✦	●	●	●	●	●	●	✦	●

